



La beauté du **Lapitec®** dure longtemps et est facile à préserver, puisqu'il ne s'agit pas d'une surface poreuse mais d'un matériau non absorbant, qui évite la pénétration de la saleté. En plus, l'hygiène est absolument garantie, puisque **Lapitec®** est facile à nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau chaude.

Grâce à une cuisson à 1200°C, ce matériau innovant résiste à la chaleur et, donc, tout contact éventuel avec des objets à haute température n'entraîne pas d'altérations.

En outre, **Lapitec®** n'est pas sensible à l'action dégradante des rayons UV.

Ces caractéristiques garantissent la stabilité de la couleur et l'inaltération de la surface, et sont donc idéales pour les applications à l'extérieur aussi.

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6	31050 Vedelago	Treviso	Italy
-----------------	----------------	---------	-------

T. +39 0423 700239	F. +39 0423 709540
--------------------	--------------------

info@lapitec.it	lapitec.com
-----------------	-------------



06/16 - FR



Lapitec®
Prestigious Italian Surface

Soin **et**
maintenance



Lapitec®:
résistant,
fonctionnel,
simple
à nettoyer.

NETTOYAGE RÉGULIER

Utiliser un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière de la surface.

Le plan en **Lapitec®** peut être nettoyé à l’eau chaude, à laquelle on peut éventuellement ajouter un nettoyant neutre, selon les doses conseillées par le producteur.

Rincer à l’eau chaude et sécher avec un chiffon.

Pour un résultat optimal, il est conseillé d’éliminer immédiatement les tâches sans les laisser sécher.

CE QU’IL FAUT ÉVITE

Ne pas utiliser de cires, de savons huileux, d’agents imprégnés ou d’autres traitements : leur application n’est pas nécessaire. En plus, certains de ces traitements disponibles sur le marché contiennent des cires ou des additifs polissants qui, après quelques applications, peuvent laisser une patine huileuse sur la surface, ce qui compromettrait le nettoyage et l’esthétique du **Lapitec®**.

Ne pas utiliser de couteaux en céramique ni d’éponges abrasives dont la dureté peut être comparée au **Lapitec®**, ce qui pourrait compromettre sa surface.

Ne pas heurter le matériau avec des objets en métal, pointus ou lourds qui pourraient ébrécher ou, parfois, casser irrémédiablement le matériau.

Ne pas oublier que les bords sont les éléments les plus sensibles du plan.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Si le nettoyage régulier n’est pas suffisant, suivre les procédures spécifiques selon la nature des tâches; dans ce cas-ci, l’utilisation de produits agressifs ne compromet pas la beauté de la surface.

Il est conseillé d’éliminer la tâche au plus tôt, car sa permanence sur la surface est fondamentale.

Astuce: Tester au préalable le traitement sur une petite zone de la surface, pour s’assurer du résultat avant l’application complète.

COMMENT ÉLIMINER LA SALETÉ CONSULTER LE TABLEAU

	TYPE DE DÉTERGENT	SURFACES LISSES	SURFACES STRUCTURÉES
ROUILLE	À BASE ACIDE	 ÉPONGE SCOTCH-BRITE ANTI-RAYURES HUMIDE	 BROSSE À POILS SOUPLES DE CRIN OU EN PLASTIQUE
DÉPÔTS CALCAIRES			
RÉSIDUS DE CIMENT, D'ENDUIT OU DE CHAUX			
SIGNES D'ALUMINIUM			
GRAISSE	À BASE ALCALINE/DISSOLVANTE	 CHIFFON HUMIDE	 ÉPONGE NON ABRASIVE
CAFÉ			
ENCRE	OXYDANT/À BASE DISSOLVANTE		
HUILE	À BASE DISSOLVANTE	 ÉPONGE SCOTCH-BRITE ANTI-RAYURES HUMIDE	 BROSSE À POILS SOUPLES DE CRIN OU EN PLASTIQUE
CAOUTCHOUC			
CIRE			
COLLE ÉPOXY			
RÉSINE			
FEUTRE INDÉLÉBILE	OXYDANT	 CHIFFON HUMIDE	 ÉPONGE NON ABRASIVE
VIN			
TEINTURE D'IODE			
SANG			
JUS DE FRUITS	À BASE ALCALINE		
GLACE			

TYPES DE NETTOYANTS:

ACIDE: nettoyants acides, désincrustants, nettoyants de ciment, **tel que Viakal**

ALCALIN: nettoyant basique, ammoniac, dégraissant, **tels que Chanteclair, Cif (soft scrub), Bam, Ace, Ajax**

SOLVANT: solvant universel, diluant, térébenthine, acétone, alcool

OXYDANT: eau de Javel, eau oxygénée

CONSEILS:

Ne pas utiliser d’acide chlorhydrique ou de soude caustique concentrés, ni de produits contenant l’acide fluorhydrique et ses dérivés.

Sur les surfaces lisses, utiliser une éponge magique sans solvants pour éliminer les dernières traces de saleté ne pouvant pas être enlevées avec les autres éponges.

**NETTOYAGE JOURNALIER**

Pour le nettoyage régulier, rincer tout simplement à l’eau chaude et sécher avec un chiffon propre.

**APPLICATION LOCALE DU NETTOYANT**

Appliquer le nettoyant sur la tâche et laisser agir selon le temps indiqué par le producteur.

Rincer abondamment et sécher avec un chiffon propre.

**NETTOYAGE AVEC NETTOYANT ET ÉPONGE NON ABRASIVE**

Utiliser un nettoyant et une éponge humide, en effectuant des mouvements circulaires sur la surface complète à nettoyer. Rincer abondamment à l’eau chaude et sécher avec un chiffon propre.

En cas de surfaces structurées, utiliser une brosse de crin ou en plastique au lieu de l’éponge, en suivant la même procédure.

**NETTOYAGE AVEC ÉPONGE SCOTCH-BRITE ANTIÉGRATIGNURE HUMIDE**

Utiliser un nettoyant et une éponge scotch-brite antiégratignure humide (couleur bleu), en effectuant des mouvements circulaires sur la surface complète à nettoyer. Rincer abondamment à l’eau chaude et sécher avec un chiffon propre.

Cette méthode ne doit être utilisée qu’en cas de nécessité réelle.

**NETTOYAGE AVEC BROSSE À POILS SOUPLES**

Utiliser un nettoyant et une brosse à poils souples de crin ou en plastique, en frottant sur la surface.

Rincer abondamment à l’eau chaude et sécher avec un chiffon propre.

Voyez comme il est facile de maintenir parfaite votre surface en **Lapitec®**, tout comme le premier jour. Cependant, pour toute nécessité et si vous ne réussissez pas à trouver une solution à votre problème, ou en cas de doutes sur le nettoyant à utiliser, n’hésitez pas à contacter notre service après-vente: nous serons heureux de vous fournir les informations nécessaires.

customercare@lapitec.it